

מפרט לדלת מסתובבת אוטומטית

יצרן: GEZE גרמניה

דגם: TSA325NT

תצורה:

דלת מסתובבת אוטומטית, 3/4 כנפיים זכוכית ואלומיניום היקפי. חיבורים סמויים.

מבנה עצמאי קונסטרוקטיבי.

טבעת נירוסטה שקועה במידות 25/25 מ"מ.

מידות:

קוטר חיצוני מינימלי: 1,800 מ"מ.

קוטר חיצוני מקסימלי: 3,600 מ"מ.

גובה מעבר מקסימלי: 3,000 מ"מ.

גובה חופה: 200 מ"מ.

כנפיים:

זכוכית 10 מ"מ מחוסמת, מברשות שיער לאיטום מיטבי.

קירות צד: זכוכית מעוגלת רבודה שקופה 6+6 מ"מ.

הפעלה:

אוטומטית. אפשרות להפעלה ידנית בעת הפסקת חשמל.

גלאי תנועה פנימי וחיצוני עם יכולת כיוון מרחק.

פגושים אקטיביים להפעלה בנגיעה בכנף. ידיות אופקיות/אנכיות*

בטיחות:

וילונות בטיחות להגנה במעבר מפגיעת הדלת.

פגושי הגנה אקטיביים בכנפי הדלת. נגיעה בפגוש תגרום לעצירת הדלת.

חיישני בטיחות תחתונים.

אפשרות לעצירת הדלת ידנית.

לחצן לבעלי מוגבלויות.

בקרת כניסה/ציאה:

בורר מצבים לבחירת מצב הפעלה.

בקרת מהירות.

תקרה פנימית:

אלומיניום/עץ, מקטעים סמויים הניתנים לפריקה לצורך שירות.

תקרה חיצונית:

אלומיניום/עמידה במים*, מקטעים סמויים הניתנים לפריקה לצורך שירות.

תאורה:

באמצעות נורות לד.

גוון פרופיל:

אילגון טבעי/ראל סטנדרטי.



תנאים כלליים:

כולל מדידה, אספקה והתקנה תוך כ 60 ימי עסקים (בישראל/גרמניה) ממועד אישור התוכנית ע"י המזמין. *אופציה.

כולל התקנה והפעלה.

כולל אחריות ל 12 חודשים.

לא כולל פירוק/פינוי משקופים/דלתות/קירות (אבן/מסך/זכוכית)

כולל יישום הדלת לקונסטרוקציה מתאימה שתוכן ע"י המזמין לפי הנחיות מודד/נציג טכני.

כולל חיבור לנקודת חשמל מוכנה בקרבת הפתח.

כולל חיבור למערכת בקרה ותקשורת. על המזמין להכין חיבורים מוכנים עם מגע יבש N/O.

כולל הובלה סטנדרטית ואינו כולל הנפה במידה ותדרש.

לא כולל עבודות בינוי וגמר כגון ריצוף, טיח, שפכטל וצבע.

התמונה להמחשה. המפרט הקובע מפורט לעיל.

בברכה,

דני אליקים

054-6373287

י.עמית מערכות בע"מ